MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

CAB PX Q6

Module d’impression de haute précision pour l’étiquetage automatisé dans l’industrie et la logistique

+ Impression de haute précision jusqu’à 300 dpi
+ Vitesse d’impression élevée jusqu’à 250 mm/s
+ Module d’impression 6", largeur d’impression jusqu’à 168 mm
+ Construction robuste en fonte d’aluminium
+ Intégration facile dans les systèmes
+ Compatible avec les modèles de la concurrence

MODULE D’IMPRESSION DE HAUTE PRÉCISION POUR L’ÉTIQUETAGE AUTOMATISÉ DANS L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Le module d’impression CAB PX Q a été spécialement conçu pour le processus d’impression et d’étiquetage entièrement automatique dans les applications industrielles. Il se distingue par une fonctionnalité parfaite, une grande fiabilité et une utilisation confortable, ce qui permet de minimiser les temps de maintenance et les arrêts. Grâce à sa construction en fonte d’aluminium résistante à la torsion avec un revêtement de qualité alimentaire et des revêtements en acier inoxydable, il offre une base robuste pour le montage de tous les composants du mécanisme d’impression. Le PX Q s’intègre dans n’importe quelle position de montage et vient facilement à bout des tâches de marquage les plus complexes. Les appareils sont compatibles avec les vis des modèles concurrents, ce qui facilite le remplacement et l’intégration. Disponible en différents modèles, le module d’impression PX Q 6 offre des résolutions d’impression de 203 à 300 dpi, des vitesses d’impression allant jusqu’à 250 mm/s et des largeurs d’impression allant jusqu’à 168 mm, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les étiquettes Odette et UCC.

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

CAB PX Q6

PARTICULARITÉS

IMPRESSION DE HAUTE PRÉCISION POUR DES ÉTIQUETTES LARGES

Le module d'impression CAB PX Q 6 offre une qualité d'impression ultra-nette avec des résolutions de 203 à 300 dpi et prend en charge les étiquettes larges jusqu'à 168 mm. Même les grands codes-barres, les graphiques et les zones de texte sont imprimés de manière claire et précise. Elle est donc idéale pour les applications industrielles et logistiques qui nécessitent des étiquettes larges pour les palettes, l'expédition ou les composants.

CONSTRUCTION ROBUSTE POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

La construction en fonte d'aluminium résistante à la torsion avec un revêtement en acier inoxydable rend le CAB PX Q 6 particulièrement résistant. Il résiste même aux conditions industrielles les plus rudes et assure une utilisation fiable à long terme. La finition de haute qualité minimise l'entretien et les temps d'arrêt, ce qui rend le module d'impression parfaitement adapté à un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.

INTÉGRATION FLEXIBLE DANS LES SYSTÈMES EXISTANTS

Le PX Q 6 est compatible en termes de vis avec les modèles de la concurrence, ce qui permet de l'équiper facilement ultérieurement. Grâce à des possibilités de montage flexibles, il peut être utilisé dans n'importe quelle position de montage. Des interfaces standardisées permettent une connexion sans problème aux systèmes d'étiquetage et aux solutions d'automatisation existants.

EFFICACITÉ MAXIMALE GRÂCE À UNE VITESSE D'IMPRESSION ÉLEVÉE

Avec une vitesse allant jusqu'à 250 mm/s, le CAB PX Q 6 garantit un étiquetage rapide et efficace, même pour les étiquettes de grand format. Ceci permet de gagner un temps précieux dans les processus de production et de logistique et assure un déroulement sans faille. Même en cas de volumes d'impression élevés, la qualité reste constamment élevée, ce qui est idéal pour les applications industrielles avec des étiquettes de grande taille.

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

CAB PX Q6

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Procédé d'impression	Transfert thermique; Thermodirect
Largeur d'impression jusqu'à	168 mm
Résolution de la tête d'impression	203 dpi; 305 dpi
Vitesse d'impression jusqu'à	250 mm/sec
Technologie de tête d'impression	Flathead
Impression directe PDF	–

SUPPORTS D'IMPRESSION

Largeur du matériau (étiquettes et support)	50 - 180 mm
Épaisseur du matériau	0,76 mm

RUBAN COULEUR

Largeur du ruban	50 - 170 mm
Diamètre du mandrin	25 mm
Longueur maximale	600 m linéaires
Enroulement	Intérieur (standard) Extérieur (standard)

MATÉRIEL INFORMATIQUE

Écran	4,3" Color TFT ❶
RAM	256 MB
Mémoire ROM / Flash	50 MB
Extension de la mémoire flash en option	–
Emplacement pour carte mémoire SD	–
Emplacement pour clé USB	+
Interfaces	RS232; USB; WLAN 802.11a/b/g/n/ac (option de mise à niveau); Hôte USB double

❶ Pivotant à 90°

LOGICIEL

Émulations	ZPL
Langage de programmation	J-Script

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

CAB PX Q6

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	300 x 245 x 393 mm
Poids	12 kg
Autorisations	CE
Température ambiante	5 - 40°C [1]
Humidité relative non condensante	10 - 85 %
Fréquence	50 - 60 Hz

[1] Fonctionnement

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

CAB PX Q6

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS