IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

CAB XC Q

Impression bicolore sur tous les matériaux enroulés sur bobine

+ Largeurs d'impression jusqu'à 105,7 et 162,6 mm
+ Énergie de chauffe réglable séparément pour chaque tête d'impression
+ Avec économie de ruban pour la tête 1
+ Image d'impression continue lors de la coupe sans retrait
+ Impression optimisée entre les travaux

IMPRIMEZ VOUS-MÊME DES ÉTIQUETTES BICOLORES AVEC CAB

Le cab XC Q est une imprimante d'étiquettes industrielle haut de gamme alliant flexibilité et efficacité. Il possède deux têtes d'impression disposées en série permettant d'imprimer des étiquettes en deux couleurs en une seule passe. Il est ainsi particulièrement adapté à l'impression interne d'étiquettes de danger. Si cette fonction n'est pas toujours nécessaire, il est aussi possible d'imprimer avec une seule tête tandis que l'autre est relevée via le menu.

Le XC Q offre une qualité d'impression élevée, des vitesses de production rapides et une construction robuste qui reste fiable dans les environnements exigeants. Avec différentes largeurs et résolutions d'impression, il convient à des étiquettes complexes, codes-barres et QR codes. Simple à utiliser, doté d'interfaces conviviales et de têtes durables, il facilite la maintenance et l'exploitation. C'est une solution idéale pour les applications industrielles d'impression d'étiquettes exigeantes.

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

CAB XC Q

PARTICULARITÉS

ÉCONOMIE DE RUBAN POUR LA TÊTE 1

La tête d'impression est relevée et le ruban est arrêté pendant l'avance du support. Cela réduit la consommation de film transfert thermique, ce qui génère des économies notables lors de longs tirages avec étiquettes partiellement imprimées.

ACCESSOIRES ÉTENDUS

Des accessoires pratiques se branchent ou se vissent aisément : carte SD, clé USB, clé WLAN ou connecteur d'E/S. S'ajoutent des enrouleurs externes avec alimentation intégrée et des couteaux pour couper papier, carton, textile et plastiques.

OPTIONS POUR DES FONCTIONS PARTICULIÈRES

Pour des applications spécifiques, le cab XC Q peut être étendu de manière ciblée avec des options fonctionnelles supplémentaires. Celles-ci comprennent notamment des modules pour l'intégration des processus, des solutions d'interfaces étendues ainsi que des fonctions supplémentaires pour la surveillance de la qualité et la gestion des matériaux. De cette manière, l'imprimante peut être parfaitement adaptée aux processus de production individuels et intégrée de manière fiable dans des environnements industriels exigeants.

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

CAB XC Q

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Procédé d'impression	Transfert thermique; Thermodirect
Largeur d'impression jusqu'à	162,6 mm [1]
Résolution de la tête d'impression	300 dpi
Vitesse d'impression jusqu'à	150 mm/sec
Technologie de tête d'impression	Flathead
Impression directe PDF	–

[1] XC Q4 : 105,7 mm

SUPPORTS D'IMPRESSION

Largeur du matériau (étiquettes et support)	24 - 180 mm [1]

[1] selon le modèle

RUBAN COULEUR

Largeur du ruban	25 - 170 mm [1]
Diamètre du mandrin	25,4 mm
Longueur maximale	450 m linéaires
Enroulement	Intérieur (standard) Extérieur (standard)

[1] selon le modèle

MATÉRIEL INFORMATIQUE

Écran	Écran tactile LCD couleur
Extension de la mémoire flash en option	–
Emplacement pour carte mémoire SD	+
Emplacement pour clé USB	+ [1]
Interfaces	RS232; Hôte USB double; USB; Ethernet 10/100 BaseT [2]

[1] 1x USB hôte au panneau de commande, 2x USB hôte à l'arrière [2] En option : interface E/S ; WLAN 802.11a/b/g/n/ac

LOGICIEL

Émulations	ZPL
Langage de programmation	J-Script

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

CAB XC Q

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	395 x 358 x 554 mm
Poids	24 kg ❶
Autorisations	CE; FCC; ICES-003
Température ambiante	5 - 40°C ❷
Humidité relative non condensante	10 - 85 %
Tension de raccordement	100 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz

❶ XC Q4 : 22 kg ❷ Température de fonctionnement

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

CAB XC Q

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS