SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

Polyvalent et efficace pour les applications à grande vitesse dans la logistique et la fabrication

+ Réduction de la consommation d'air comprimé et de l'usure
+ Large sélection d'applicateurs, de tampons et de modules d'impression
+ Compatible avec l'industrie 4.0
+ Cadence de distribution jusqu'à 240 étiquettes/minute
+ Atteint des vitesses d'impression allant jusqu'à 400 mm/s
+ Format d'étiquette min. 12,5 x 7 mm, max. 160 x 210 mm

1 500 VARIANTES D'APPLICATEURS POUR TOUTES LES POSITIONS ET TOUS LES FORMATS

Le Legi-Air 4050E est un système d'impression-pose d'étiquettes robuste et compact. Grâce à sa conception modulaire et à plus de 1 500 variantes d'applicateurs, le système peut être configuré pour votre application. Les nombreux applicateurs disponibles, permettent à toutes les problématiques et vitesses d'étiquetage. Pour l'impression des étiquettes, des modules d'impression des principaux fabricants d'imprimantes sont proposés.

Le système d'impression-pose d'étiquettes est conçu sans pièces d'usure. Les composants ne sont remplacés qu'en cas de besoin. Seul le module d'impression utilisé doit être entretenu conformément aux préconisations du fabricant.

En mode RFID, un bras de rejet des étiquettes défectueuses (Bad Tag Reject) est disponible pour éjecter automatiquement les étiquettes non conformes hors de la ligne de convoyage.



APPLICATIONS

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

PARTICULARITÉS

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'AIR COMPRIMÉ ET DE L'USURE

Le vide est modulé, ce qui réduit la consommation d'air comprimé jusqu'à 80 %. Le système pneumatique est facilement accessible et visible de l'extérieur du système et les deux circuits d'air comprimé sont identifiés par des couleurs pour faciliter leur distinction. Grâce au fonctionnement motorisé de l'enrouleur et du dérouleur, le module d'impression intégré s'use moins et les impressions sont extrêmement précises.



PLUS DE 1500 APPLICATEURS POUR CHAQUE TAILLE ET POSITION D'ÉTIQUETTE

Qu'il s'agisse d'un étiquetage sur une face, sur deux faces ou en angles, un grand nombre d'applicateurs et platines sont disponibles pour appliquer les étiquettes sur les produits, les emballages et les palettes. Pour un changement très rapide vers un autre format d'étiquette, le système bénéficie de l'option Quick Change.



CONTRÔLE DE CODES-BARRES INTÉGRÉ

Les scanners ou systèmes de vision peuvent être utilisés de manière flexible et précise selon les besoins. Ils peuvent être montés directement sur la platine de dépose pour contrôler les étiquettes immédiatement lors de l'application, ou fixés de façon statique sur le convoyeur pour surveiller le processus en continu. Cette polyvalence permet de répondre à différentes exigences de qualité et de sécurité, de détecter les erreurs à un stade précoce et d'optimiser durablement l'ensemble du processus d'étiquetage.

PILOTAGE SIMPLIFIÉ VIA L'ÉCRAN TACTILE

Le Legi-Air 4050E est facile à utiliser grâce à son écran tactile LCD de 7". Les diagnostics d'erreurs, la productivité et l'état de maintenance ainsi que les événements peuvent également être consultés.



CONCEPT DE MODULE D'IMPRESSION MODULAIRE INCLUANT LA TECHNOLOGIE RFID

Le système d'impression-pose d'étiquettes peut être combiné, dans toutes ses variantes, avec une large gamme de modules d'impression de fabricants renommés. Le remplacement d'un module d'impression par un autre est possible à tout moment et sans difficulté. Pour la programmation et l'impression d'étiquettes RFID, un module d'impression RFID est disponible. Celui-ci prend en charge toutes les normes RFID actuelles (UHF).

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES DE DISTRIBUTION

Position de l'étiquette	Côté; Face supérieure; Face avant; Face arrière
Mode d'étiquetage	à l'arrêt; en défilement (1)
Cadence d'application d'étiquettes max.	240 /min (2)
Précision de positionnement (+/-)	0,8 mm (3)
Format d'étiquette min. (LxP)	12,5 x 7 mm (4)
Format d'étiquette max. (LxP)	160 x 210 mm (5)
Diamètre du rouleau d'étiquettes max.	350 mm (6)
Diamètre du mandrin du rouleau d'étiquettes (optionnel)	100 mm; 152 mm

(1) Selon l'applicateur choisi (2) selon la taille d'étiquette, le changement de texte, la course de pose (3) Applicateur de précision 0,5 mm
(4) Des étiquettes plus petites possibles avec un tampon spécial (5) Des étiquettes plus grandes possibles avec un tampon spécial (6) Jusqu'à 600 mètres linéaires

CARACTÉRISTIQUES

Technologie	Pneumatique
Indépendance de l'orientation de montage	oui
Déroulement des étiquettes	Moteur pas à pas
Enroulement des étiquettes	Moteur pas à pas
Alerte de manque d'étiquettes	oui
Détection de rupture de bande	en option

HMI

Version IHM	Écran tactile

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	682 x 701 x 836 mm
Poids	75 kg (1)
IP type de protection	IP 20
Homologations	CE
Humidité relative non condensante	15 - 95 %
Température ambiante	2 - 35°C
Niveau sonore	72 dB (2)

(1) selon la version (2) Niveau de pression acoustique pondéré A

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

RACCORDEMENTS

Tension d'alimentation	92 - 263 V
Fréquence du secteur	50 - 60 Hz
Courant	5 A
Raccordement d'air comprimé	6 bar [1]
Interfaces	USB; RS232; Port applicateur; Ethernet IPv4

[1] conformément à la norme DIN ISO 8573-1

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

DESSIN TECHNIQUE







SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

OPTIONS D'APPLICATEUR

LK APPLIKATOR

Applicateur linéaire pneumatique standard

Fonction	Tamp-Blow, Tamp-On, Wipe-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Pneumatique
Longueur du bras de dépose	100 mm - 600 mm

RO APPLIKATOR

Applicateur pneumatique rotatif

Fonction	Tamp-Blow, Tamp-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Pneumatique
Longueur du bras de dépose	250 mm - 420 mm

SL APPLIKATOR

Applicateur linéaire électrique hautes cadences

Fonction	Tamp-Blow
Concept d'entraînement de l'applicateur	Servomoteur
Longueur du bras de dépose	50 mm - 600 mm

LN APPLIKATOR

Applicateur pneumatique linéaire

Fonction	Tamp-Blow, Tamp-On, Wipe-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Pneumatique
Longueur du bras de dépose	100 mm - 600 mm

SR APPLIKATOR

Applicateur électrique rotatif hautes cadences

Fonction	Tamp-Blow
Concept d'entraînement de l'applicateur	Servomoteur
Longueur du bras de dépose	500 mm

EL APPLIKATOR

Applicateur linéaire électrique

Fonction	Tamp-Blow, Tamp-On, Wipe-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Moteur électrique pas à pas
Longueur du bras de dépose	250 mm - 450 mm

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

ES APPLIKATOR

Applicateur rotatif électrique

Fonction	Tamp-Blow
Concept d'entraînement de l'applicateur	Moteur électrique pas à pas
Longueur du bras de dépose	250 mm - 400 mm

KR APPLIKATOR

Applicateur pneumatique linéaire compact

Fonction	Tamp-On, Tamp-Blow
Concept d'entraînement de l'applicateur	Pneumatique
Longueur du bras de dépose	100 mm - 400 mm

ENL APPLIKATOR

Applicateur linéaire particulièrement long pour une grande portée d'étiquetage



Fonction	Tamp-On, Tamp-Blow
Concept d'entraînement de l'applicateur	Pneumatique
Longueur du bras de dépose	820 mm - 1200 mm

SW APPLIKATOR

Applicateur pivotant à 90° par rapport à la plaque de base

Fonction	Tamp-Blow
Concept d'entraînement de l'applicateur	Pneumatique
Longueur du bras de dépose	312 mm

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

OPTIONS D'IMPRIMANTE

ZEBRA ZE511

Une performance d'impression maximale pour les applications industrielles

Largeur d'impression jusqu'à	104 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	457 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect, RFID

ZEBRA ZE521

Une performance d'impression maximale pour les applications industrielles

Largeur d'impression jusqu'à	168 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	356 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	203 dpi, 305 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect, RFID

SATO S84NX

Impression industrielle précise, rapide et fiable

Largeur d'impression jusqu'à	104 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	406 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect, RFID

SATO S86NX

Impression industrielle précise, rapide et fiable

Largeur d'impression jusqu'à	167,5 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	355,6 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	203 dpi, 305 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect, RFID

CAB PX Q4

Module d'impression de haute précision pour l'étiquetage automatisé dans l'industrie et la logistique

Largeur d'impression jusqu'à	108,4 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	300 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect

CAB PX Q6

Module d'impression de haute précision pour l'étiquetage automatisé dans l'industrie et la logistique

Largeur d'impression jusqu'à	168 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	250 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	203 dpi, 305 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

NOVEXX XDM 944

Vitesse maximale pour l'étiquetage industriel

Largeur d'impression jusqu'à	106 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	400 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	300 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect

NOVEXX XDM 945

Vitesse maximale pour l'étiquetage industriel

Largeur d'impression jusqu'à	128 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	350 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	305 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect

NOVEXX XDM 946

Vitesse maximale pour l'étiquetage industriel

Largeur d'impression jusqu'à	160 mm
Vitesse d'impression jusqu'à	300 mm/sec
Résolution de la tête d'impression	305 dpi
Procédé d'impression	Transfert thermique, Thermodirect

LDM 180

Module de dépose efficace pour une utilisation sans fonction d'impression

LEGI-AIR 4050E

ACCESSOIRES

LAMPE D'ALARME TRICOLORE

Lampe d'alarme standard à trois couleurs pour une indication rapide et claire de l'état de l'appareil. Sans angle mort grâce à une diffusion à 360°. Ainsi, l'état de fonctionnement actuel reste clairement visible à tout moment, même à une plus grande distance.

KIT CAPTEUR PRODUIT AVEC CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE RÉFLEX

Le kit capteur produit avec cellule photoélectrique réflex permet une détection fiable des produits et le déclenchement automatique du cycle d'étiquetage. Idéal pour une intégration simple dans les lignes de production et les systèmes de convoyage.

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC PLAQUE DE FIXATION

Le pied support réglable en K est doté d'une colonne sans ajustement vertical et de pieds ajustables avec plaque de fixation au sol pour stabiliser la position du pied. Recommandé pour une machine installée de manière permanente lorsqu'une sécurisation de la position est requise.

PIED EN K 120 SUR ROUES

Le pied en K sur roues est doté d'une colonne sans ajustement vertical. Conçu pour le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglages à proximité immédiate de la zone d'utilisation.

PIED EN K 120 SUR ROUES ÉLÉVATRICES

Le pied en K sur roues élévatrices est doté d'une colonne sans ajustement vertical. Allie une grande mobilité à une stabilité optimale pendant le processus d'étiquetage.

PIED RÉGLABLE EN K 120 (COURT)

Le pied réglable en K version raccourcie est doté d'une colonne sans ajustement vertical et de pieds ajustables pour des applications stationnaires. Adapté à une utilisation fixe ne nécessitant pas une stabilité accrue par ancrage au sol. Pour une faible hauteur de marquage.

PIED EN K 120 SUR ROUES (COURT)

Le pied en K sur roues en version raccourcie est doté d'une colonne sans réglage vertical. Il est conçu pour le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglage à proximité.

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied réglable en K est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables. Idéal pour les applications fixes nécessitant un réglage manuel de la hauteur. Le réglage par broche permet d´ajuster facilement et précisément la hauteur de travail.

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 405OE

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL ET PLAQUE DE FIXATION

Le pied réglable en K est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables avec plaque de fixation au sol pour stabiliser la position du pied. Offre une grande stabilité tout en permettant un réglage précis de la hauteur.

PIED EN K 120 SUR ROUES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied en K sur roues est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Conçu pour les applications nécessitant des changements réguliers de position et de hauteur de machine ainsi que le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglages à proximité immédiate.

PIED EN K 120 SUR ROUES ÉLÉVATRICES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied en K sur roues élévatrices est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Permet un réglage en hauteur tout en garantissant un positionnement stable.

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL (COURT)

Le pied réglable en K version raccourcie est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables. Idéal pour les applications fixes nécessitant un réglage manuel de la hauteur. Pour une faible hauteur de marquage.

PIED EN K 120 SUR ROUES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL (COURT)

Le pied en K sur roues raccourci est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Conçu pour les changements de position et de hauteur ainsi que pour le déplacement ponctuel lors de maintenance ou de réglages à proximité de la zone d'utilisation.

PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120

La plaque de fixation du pied permet l'installation fixe par ancrage au sol de la machine, sans ajustement vertical. Convient aux applications nécessitant une hauteur de montage fixe et non modifiable, ainsi qu'une grande stabilité.



PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120 (COURT)

La plaque de fixation du pied en version raccourcie permet l'installation fixe par ancrage au sol de la machine, sans réglage. Convient aux applications nécessitant une hauteur de montage fixe et non modifiable, ainsi qu'une grande stabilité. Pour une faible hauteur de marquage.

PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

La plaque de fixation du pied est dotée d'un système de réglage et d'une plaque de fixation au sol. Elle allie une grande stabilité à la possibilité de régler manuellement la hauteur de la machine.

PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL (COURT)

La plaque de fixation du pied version raccourcie est dotée d'un système de réglage et d'une plaque de fixation au sol. Elle allie une grande stabilité à la possibilité de régler manuellement la hauteur de la machine. Pour une faible hauteur de marquage.



SUPPORT EBL 2

Le support sert à fixer les systèmes d'étiquetage en position latérale et permet leur installation à côté de convoyeurs ou de lignes de production. Disponible en cinq hauteurs (XS, S, M, L et XL). (Illustration : taille M)



PIED FIXE EN H 120 AVEC RÉGLAGE PROFONDEUR

Le pied en H avec réglage de profondeur offre un positionnement précis de la machine grâce à une plage de réglage de 380 mm. Robuste et stable, il s'adapte à différentes configurations d'installation tout en garantissant une capacité de charge élevée.



PLATEFORME ROTATIVE POUR PIED 120

La plateforme rotative à réglage manuel permet de faire pivoter la machine de 90° vers une position de maintenance située hors de la zone de danger. La plateforme rotative est uniquement autorisée sur les pieds 80 et 120 équipés d'une plaque de fixation par ancrage au sol.

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E



UNITÉ DE RÉGLAGE HORIZONTAL 380 MM POUR PIED 80/120

La plaque de fixation avec réglage horizontal permet un positionnement précis sur une plage de 380 mm. Elle facilite les ajustements sans réinstallation, réduit les temps d'arrêt et garantit une qualité d'étiquetage constante grâce à un alignement stable et robuste.

KIT DE RÉGLAGE ANGULAIRE POUR BRAS EN U EBL1/4

L'unité de réglage de l'angle étend la plage de réglage du bras en U et permet un réglage supplémentaire de l'inclinaison au-delà des ±10°. Elle est montée entre le bras en U et la machine. L'unité de réglage angulaire est conçue pour des positions de montage verticales.

KIT AJUSTEMENT VERTICAL ÉLECTRIQUE HVEASY

Le système de réglage électrique de la hauteur HVEasy est disponible en option pour les pieds 80 et 120. Il permet un réglage motorisé précis de la hauteur de travail, contribue à l'ergonomie des postes de travail et facilite les opérations rapides lors de changements de formats.



INDICATEUR DE POSITION

L'indicateur de position mécanique-numérique permet un positionnement précis et reproductible en hauteur du montant du pied. Les modifications de hauteur de montage peuvent être lues et réglées avec précision, réduisant les temps de changement de série et améliorant la répétabilité lors des changements de format.

MODULE DE REHAUSSE 500

Pour une position de montage plus élevée, il existe un module de rehausse d'une hauteur de 500 mm disponible pour les pieds 80 et 120. Son utilisation est exclusivement autorisée avec un pied réglable en K avec plaque de fixation.



MODULE DE REHAUSSE 1000

Pour une position de montage plus élevée, il existe un module de rehausse d'une hauteur de 1000 mm disponible pour les pieds 80 et 120. Son utilisation est exclusivement autorisée avec un pied réglable en K avec plaque de fixation.

PIED RÉGLABLE EN U

Le pied en U est une variante du pied en K standard. Dans sa version avec pieds ajustables, il convient aux applications fixes. Recommandé pour des installations fixes ne nécessitant pas une stabilité accrue par ancrage au sol.

PIED RÉGLABLE EN U AVEC PLAQUE DE FIXATION

Le pied en U est une variante du pied en K standard. La version avec pieds ajustables et plaque de fixation au sol sert à maintenir la position du pied. Recommandé pour les machines installées de façon permanente où le maintien de la position est indispensable ; un ancrage au sol doit être prévu pour répondre aux exigences de stabilité maximales.



PIED EN U SUR ROUES

Le pied en U est une variante du pied en K standard. La version sur roues est conçue pour le déplacement ponctuel des machines dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réglages dans la zone d'utilisation immédiate. Ne convient pas pour un transport sur de longues distances.



PIED EN U SUR ROUES ÉLÉVATRICES

Le pied en U est une variante du pied en K standard. La version sur roues élévatrices allie une grande mobilité lors des opérations de maintenance et de changement de format à une stabilité optimale pendant le processus d'étiquetage.

KIT DE PLAQUE DE FIXATION AU SOL

Le kit de plaque de fixation au sol (4 pièces) est prévu comme complément au pied réglable et sert à maintenir la position du pied au sol. Le vissage des plaques empêche tout déplacement involontaire du pied, mais ne constitue pas un ancrage au sol répondant à des exigences de stabilité maximales.

KIT DE FIXATION POUR ACCESSOIRES

Le kit de fixation pour accessoires permet le montage sûr et flexible de composants accessoires sur les pieds 80 et 120. Il crée une interface stable pour l'intégration de modules et d'unités fonctionnelles supplémentaires directement sur le pied, par exemple des unités de maintenance, des borniers et une colonne lumineuse. Version en acier inoxydable.

LEGI-AIR 4050E



KIT DE FIXATION LEGI-BOX POUR PIED 120

Le kit de fixation permet de monter la Legi-Box sur un pied 120. Son articulation pivotante offre un positionnement flexible pour une meilleure accessibilité, tandis que sa conception robuste garantit une fixation stable et durable en environnement industriel.

KIT DE FIXATION COLONNE LUMINEUSE

Le kit de fixation pour colonne lumineuse permet le montage sûr et flexible de deux colonnes lumineuses sur les pieds 80 et 120. Il crée une interface stable entre les colonnes lumineuses et le pied. Version en acier inoxydable.

KIT DE FIXATION ARMOIRE ÉLECTRIQUE 300

Le kit de fixation permet le montage sûr et compact d'une armoire électrique sur les pieds 80 et 120. Il est conçu pour des armoires électriques d'une largeur de 300 mm et garantit une fixation stable et parfaitement adaptée à la structure du pied.

KIT DE FIXATION ARMOIRE ÉLECTRIQUE 400

Le kit de fixation permet le montage sûr et compact d'une armoire électrique sur les pieds 80 et 120. Il est conçu pour des armoires électriques d'une largeur de 380 à 400 mm et garantit une fixation stable et parfaitement adaptée à la structure du pied.



KIT DE FIXATION PROFILÉ ALUMINIUM

Le kit de fixation permet le montage sûr et stable de profilé en aluminium sur les pieds 80 et 120. Il crée une liaison fiable entre le pied et la structure de profilés et permet l'intégration de composants ou de structures supplémentaires.

KIT DE RENFORT POUR PIED

Le kit de renforts auxiliaires facilite l'ancrage au sol les pieds 80 et 120 équipés d'une plaque de fixation. Les renforts sont vissés sur la plaque de fixation et stabilisent le pied ainsi que la machine lors de son positionnement dans la zone de travail. Ils empêchent le basculement du pied et de la machine pendant l'installation et contribuent à un ancrage au sol sécurisé.

SYSTÈME D'IMPRESSION-POSE D'ÉTIQUETTES

LEGI-AIR 4050E

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS