MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZE511

Une performance d'impression maximale pour les applications industrielles

+ Vitesse d'impression élevée allant jusqu'à 457 mm/s
+ Excellente qualité d'impression jusqu'à 600 dpi
+ Module d'impression 4" - largeur d'impression jusqu'à 104 mm
+ Construction robuste : parfait pour une utilisation 24h/24 et 7j/7
+ Intégration facile : nombreuses options de connectivité
+ Option RFID disponible

UNE PERFORMANCE D'IMPRESSION MAXIMALE POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Le Zebra ZE511 établit de nouvelles normes en matière d'étiquetage industriel, avec une qualité d'impression de premier ordre, une vitesse élevée et une construction robuste. Avec une vitesse d'impression maximale allant jusqu'à 457 mm par seconde et une résolution allant jusqu'à 600 dpi, il fournit des étiquettes d'une grande netteté pour les applications les plus diverses, de la logistique à la fabrication en passant par le commerce de détail. Grâce à sa construction résistante, le ZE511 est conçu pour une utilisation continue, tandis que l'interface utilisateur intuitive permet une utilisation facile. Des options de connectivité de pointe et le logiciel Print-DNA innovant garantissent une intégration transparente, une sécurité élevée et une maintenance à distance efficace. De plus, le ZE511 offre une fonctionnalité RFID en option pour réaliser des solutions d'étiquetage à l'épreuve du temps. Optimisez votre productivité avec le ZE511 de Zebra, puissant et fiable.

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZE511

PARTICULARITÉS

VITESSE ET QUALITÉ D'IMPRESSION EXCEPTIONNELLES

Travaillez rapidement avec des vitesses d'impression de première classe allant jusqu'à 457 mm par seconde. Pour une qualité et une résolution élevées, il existe l'option 600 dpi. Grâce à la nouvelle conception de la tête d'impression avec douille et déverrouillage rapide, il n'est plus nécessaire d'utiliser des outils pour le remplacement.

CONÇU POUR ÊTRE ROBUSTE ET DURABLE

Le module 4 pouces ZE511 est exceptionnellement robuste et durable. La construction se passe de ventilateurs, les carters protègent contre les corps étrangers et les infiltrations d'eau. Ainsi, les modules sont idéaux dans les environnements poussiéreux ou là où l'eau peut éclabousser. Grâce à la suite logicielle révolutionnaire Print DNA, vous avez une longueur d'avance en matière d'innovation. Celle-ci évolue avec votre entreprise et est conçue pour la technologie de demain.

FACILE À INTÉGRER ET À UTILISER

Le ZE511 est étonnamment facile à intégrer et à utiliser. Il peut être déployé partout grâce à des outils de configuration, des assistants et des fonctions d'émulation. Le grand écran tactile couleur et l'interface utilisateur intuitive permettent une configuration et une utilisation simples avec une formation minimale. L'état de l'imprimante est visible en un coup d'œil, les paramètres peuvent être modifiés rapidement et l'assistance est à portée de main.

PRÉVOIR LES BESOINS EN MAINTENANCE, MINIMISER LES TEMPS D'ARRÊT

Les fonctions d'analyse intégrées permettent d'anticiper et de planifier les travaux de maintenance afin d'éviter les temps d'arrêt inattendus. Les problèmes peuvent être résolus à distance et le disque dur modulaire à durée de vie prolongée peut être remplacé rapidement et facilement (trois vis seulement) pour la maintenance, ce qui évite les interruptions.

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZE511

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Procédé d'impression	Transfert thermique; Thermodirect; RFID
Largeur d'impression jusqu'à	104 mm
Longueur d'impression max.	3 988 mm ❶
Résolution de la tête d'impression	203 dpi; 305 dpi; 609 dpi
Vitesse d'impression jusqu'à	457 mm/sec
Technologie de tête d'impression	Flathead
Impression directe PDF	+ ❷

❶ 300 dpi: 1854 mm; 600 dpi: 991 mm ❷ Par défaut, doit être activé

SUPPORTS D'IMPRESSION

Largeur du matériau (étiquettes et support)	16 - 114 mm
Épaisseur du matériau	0,135 - 0,254 mm

RUBAN COULEUR

Largeur du ruban	25,4 - 107 mm
Diamètre du mandrin	25 mm
Longueur maximale	600 m linéaires pour largeur supérieure à 39,5 mm
Enroulement	Extérieur (standard), intérieur (optionnel)

MATÉRIEL INFORMATIQUE

Écran	4,3" Color TFT ❶
RAM	512 MB SDRAM ❷
Mémoire ROM / Flash	512 MB ❸
Extension de la mémoire flash en option	–
Emplacement pour carte mémoire SD	–
Emplacement pour clé USB	+ ❹
Interfaces	USB; RS232; Ethernet IPv4; Port applicateur; Hôte USB double; Bluetooth 4.1; Ethernet IPv6; WLAN 802.11a/b/g/n/ac (option de mise à niveau); Parallel (optional); RS422/RS485 (optional)

❶ Écran pivotant à 180° ❷ 8 user available ❸ 64 Mo utilisables par l'utilisateur ❹ Par défaut

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZE511

LOGICIEL

Émulations	Plusieurs
Langage de programmation	ZPL2

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	300 x 245 x 379 mm
Poids	14,7 kg
Autorisations	CE
Température ambiante	0 - 41°C [1]
Humidité relative non condensante	20 - 85 %
Tension de raccordement	90 - 264 V
Fréquence	47 - 63 Hz

[1] Température de fonctionnement

MODULE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZE511

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS